

Aneks nr 1

Do dokumentacji pn: „ Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin w zakresie wskazania równoważności dla użytych na potrzeby projektu nazw:

Lp	Użyta w dokumentacji nazwa	Za rozwiązania równoważne przyjmuje się urządzenia o następujących parametrach
1	Zestaw wielofunkcyjny „Zamek Orlik PR” Wymiary: 3,1x2,00 m Strefa bezpieczeństwa 3,50x7,5 m Wysokość: 2,40 m Wysokość swobodnego upadku: 1,4m Zalecana nawierzchnia: P lub N	Zestaw wielofunkcyjny Wymiary: 3,1x2,00 m Strefa bezpieczeństwa 3,50x7,5 m Wysokość: 2,40 m Wysokość swobodnego upadku: 1,4m Zalecana nawierzchnia: P lub N Zamawiający nie ustala szczegółowych wymogów dla pozostałych parametrów
2	Huśtawka podwójna z siedziskiem PR + siedzisko kubelkowe SK Wymiary: 3,1x2,00 m Strefa bezpieczeństwa : 3,50 x 7,50 m Wysokość; 2,4 0 m Zalecana nawierzchnia: P lub N	Huśtawka podwójna z siedziskiem + siedzisko kubelkowe Wymiary: 3,1x2,00 m Strefa bezpieczeństwa : 3,50 x 7,50 m Wysokość; 2,4 0 m Zalecana nawierzchnia: P lub N Zamawiający nie ustala szczegółowych wymogów dla pozostałych parametrów
3	Sprężynowiec- żyrafa Wymiary: 0,80m – 1,00 m x0,3 m Strefa bezpieczeństwa: 3,00 x 2,30 m Wysokość: 1,00 m Wysokość swobodnego upadku: 0,50 m Zalecana nawierzchnia: D, P lub NE	Sprężynowiec Wymiary: 0,80m – 1,00 m x0,3 m Strefa bezpieczeństwa: 3,00 x 2,30 m Wysokość: 1,00 m Wysokość swobodnego upadku: 0,50 m Zalecana nawierzchnia: D, P lub NE Zamawiający nie ustala szczegółowych wymogów dla pozostałych parametrów